



Powerchain er specielt velegnet hvor der kræves meget tunge løft, og meget store åbningsvidder. Desuden kan den bruges både til ABV løsninger (erstatningsluft) samt til komfort, idet den har to hastigheder.

Produktdetaljer:

- Fås i varianterne 600 mm, 800mm, og 1200mm, trinløs indstillelig af kædelængde
Individuelle hastigheder til ventilation / ABV drift.
- Kan bruges til Naturlig ventilation ved manuelt jalousi tryk, i forbindelse med CTS, eller andet bygningsstyringsystem.
- Powerchain kan via DIP kontakter, indstilles til at køre alene, eller synkront med op til 2 slaver og 2 låsemotorer(Powerlock)

Vinduestype	Vippe-, klap-, dreje-, tagvinduer
Kædelængde	600/800/1200
Trækraft [N]	600
Trykkraft [N]	600
Pladskrav på ramme [mm]	Ramme mont. Indad: 50, Udad: 51, Fløj mont.: 30
Montagemulighed	Fløj eller ramme montage

Vedligehold:

Powerchain skal tilses min. 1 gang om året, af kvalificeret personale.

Flg. punkter skal efterses:

- Beslag efterspændes, og kontrolleres for brud eller slidtage
- Elektriske forbindelser efterses
- Motor og kæde rengøres for bygningsstøv.
- Vinduet funktionstestes, og der kontrolleres for mekanisk ustabilitet eller støj.