



Slimchain er velegnet i det store segment der omhandler standard vinduer, og er på grund af sin størrelse velegnet til Fløj/ramme eller integreret montage.

Desuden kan den bruges både til ABV løsninger (erstatningsluft) samt til komfort, idet den har to hastigheder.

Produktdetaljer:

- Fås i varianterne 300 mm, 500mm, og 800mm, trinløs indstillelig af kædelængde
Individuelle hastigheder til ventilation / ABV drift.
- Kan bruges til Naturlig ventilation ved manuelt jalousi tryk, i forbindelse med CTS, eller andet bygningsstyringssystem.
- Slimchain kan via DIP kontakter, indstilles til at køre alene, eller synkront med op til 2 slaver og 2 låsemotorer(Powerlock)

Vinduestype	Vippe-, klap-, dreje-, tagvinduer
Kædelængde	300/500/800
Trækraft [N]	300
Trykkraft [N]	200
Pladskrav på ramme [mm]	Ramme mont. Indad: 30, Udad: 31, Fløj mont.: 30
Montagemulighed	Fløj / ramme eller integreret montage



Slimchain

Vedligehold:

Slimchain skal tilses min. 1 gang om året, af kvalificeret personale.

Flg. punkter skal efterses:

- Beslag efterspændes, og kontrolleres for brud eller slidtage
- Elektriske forbindelser efterses
- Motor og kæde rengøres for bygningsstøv.
- Vinduet funktionstestes, og der kontrolleres for mekanisk ustabilitet eller støj.